LEGENDA :

TYP PRZEGRÓD

Elementy żelbetowe (konstrukcyjne)
Ściana murowana z bloczków silikatowych
Ściana z płyt g-k
Wilgotna szklanka
Termoizolacja
Słup konstrukcyjny
Podjazd do budynku (dostawy)
Ramiak elewacyjny trójwymiarowy

NAWIERZCHNIA

Wyrównczalna systemowa
Nawierzchnia z płyty termoizolacyjnej z posypką mineralną
Stropodachy zielone
Nawierzchnia z desek kompozytowych
Opaska żwirowa

OZNACZENIA

Wejście do budynku
Wejście techniczne do budynku
Wyjście ewakuacyjne z budynku
Podjazd do budynku (dostawy)
Zadaszenie szklane na ciągnach
Oznaczenie i numer bramy garażowej
Oznaczenie przekrojów
Rzędna wykończenia
Rzędna konstrukcji
Procent spadku
Opis przegród szczegółowy z legendą przegród poziomych i pozdłonnych
Zadaszenie szklane na ciągnach
Oznaczenie i numer bramy garażowej
Oznaczenie przekrojów
Rzędna wykończenia
Rzędna konstrukcji
Procent spadku
Metka pomieszczenia
Oznaczenie okien

OZNACZENIE ELEMENTÓW STOLARKI

Oznaczenie drzwi
Ślusarka kontroli dostępu
Kontaktron drzwi systemu kontroli dostępu
Elektrozaczep rewersyjny
Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
Przycisk wyjścia
Manipulator kluczowy
Kratka/otwór wentylacyjny
Samozamykacz
Oznaczenie okien
Rolety typu BLACK OUT

ELEMENT INSTALACJI SANITARNYCH

Kurtyna powietrzna
Wpust dachowy
Wpust posadzkowy
Klon z złączką

BALUSTRADY

Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do stopnia, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do boku schodów, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do boku schodów, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do boku schodów, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do stopnia, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do stopniu, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do boku, wypełnione szkłem bezpiecznym, h=1,10 cm
Balustrada nierdzewna, szklana, mocowana do stopnia, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do boku schodów, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do stopniu, h=1,10 cm
Balustrada wielowitrażowa, szklana, mocowana do boku, wypełnione szkłem bezpiecznym, h=1,10 cm

ZADASZENIA SZKLANE

Zadaszenie szklane na ciągnach 340 x 150 cm
Zadaszenie szklane na ciągnach 350 x 150 cm
Zadaszenie szklane na ciągnach 680 x 150 cm

ELEMENTY PPOŻ

Odporność REI 30
Odporność REI 60
Odporność REI 120
Drzwi o odporności EI 60
Drzwi o odporności EIS 30
Klapa dymowa 120 x 150 cm. Hermh. 50 cm
Klapa dymowa 120 x 140 cm. Hermh. 50 cm + kierownica + kalenicówka
Klapa dymowa 308 x 140 cm. Hermh. 50 cm + kierownice z klapą dzielącą
Stuletnica schodząca
Hydrant przeciwpożarowy 25m
Hydrant przeciwpożarowy 25m

LEGENDA KAFELEK

PRZEGRÓDY POZIOME - WYKOŃCZENIA

WKO	- ŚCIANA BETONOWA	
W.B18	- ŚCIANA ŻELBETOWA 18cm	
W.B25	- ŚCIANA ŻELBETOWA 25cm	
W.MC18	- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH 18cm	
W.MC24	- ŚCIANA MUROWANA Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH 24cm	
W.GK	- ŚCIANA GK	
W.DZ	- ŚCIANA DYMOWO/SPALINOWA	
W.SZ	- ŚCIANA SZKLANA	
W.SM	- ŚCIANA MORENA	
	PRZEGRÓDY POZIOME - OKŁADZINY ŚCIENNE	
ŁAZ	- GRES SZKLIWIONY W PŁYTKI ŁAZIENKOWE	
ŁGO	- GRES SZKLIWIONY W PŁYTKI ŁAZIENKOWE - GRES OPTOWA	
ŁAW	- FARBA WEWNĘTRZNA x 2	
ŁGR	- GRES SZKLIWIONY W PŁYTKI ŁAZIENKOWE - TYNK CEMENTOWO - MARMUR	
ŁTA	- GRES SZKLIWIONY W PŁYTKI ŁAZIENKOWE - TYNK CEMENTOWO - MARMUR	
	PRZEGRÓDY POZIOME - OKŁADZINY ŚCIENNE	
ŁAW.W