LEGENDA :

TYP PRZEGRÓD

- Elementy żelbetowe (konstrukcyjne)
- Ściana murowana z bloczków silikatowych
- Ściana z płyt g-k
- Witryna szklana
- Termoizolacja
- Słup konstrukcyjny
- Panel elewacyjny trójwymiarowy

NAWIERZCHNIA

- Wyciieraczka systemowa
- Nawierzchnia z papy termozgrzewalnej z posypką mineralną
- Stropodachy zielone
- Nawierzchnia z desek kompozytowych
- Opaska żwirowa

OZNACZENIA

- Wejście do budynku
- Wejście techniczne do budynku
- Wyjście ewakuacyjne z budynku
- Podjazd do budynku (dostawy)
- Metka pomieszczenia — np. 0.P.01 SZATNIA, 32 m2 / 5.85 m², wysokość pomieszczenia: 2,700–2,900 m; posadzka: GRES; ściany: farba emulsyjna; sufit: W/MCT; oświetlenie: 8 szt.
- Opis przegród zgodnie z legendą przegród pionowych i poziomych
- Zadaszenie szklane na ciągnach
- Oznaczenie i numer bramy garażowej
- Oznaczenie przekrojów
- Rzędna wykończenia
- Rzędna konstrukcji
- Procent spadku

OZNACZENIE ELEMENTÓW STOLARKI

- Oznaczenie drzwi — OZNACZENIE DŹWIERZY: D - DRZWI, W - WRAT, BR - BRAMA; SYMBOL PRZEGRODY W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DRZWI; NUMER KOLEJNY DRZWI
- Czujnik kontroli dostępu
- Kontaktron drzwi systemu kontroli dostępu
- Elektrozaczep rewersyjny
- Przycisk wyjścia ewakuacyjnego
- Przycisk wyjścia
- Manipulator klawiszowy
- Kratka/otwór wentylacyjny
- Samozamykacz
- Oznaczenie okien — TYP OKNA: OKNO W PRZEGRODZIE PRZEZROCZYSTEJ; TYP OKNA: OKNO W PRZEGRODZIE NIEPRZEZROCZYSTEJ; TYP OKNA: OKNO W PRZEGRODZIE SZKLANEJ ELEWACYJNEJ
- Rolleta typu BLACK OUT

ELEMENTY INSTALACJI SANITARNYCH

- KP — Kurtyna powietrzna
- WC — Wpust dachowy
- Wpust posadzkowy
- Kran z złączką

BALUSTRADY

- BW.0 — Balustrada wewnętrzna, szklana, mocowana do stropu, h=110 cm
- BW.0 — Balustrada wewnętrzna, szklana, mocowana do boku schodów, h=110 cm
- BW.0 — Pochwyt wewnętrzny, stalowy, mocowany do ściany, h=110 cm
- BW.0 — Balustrada wewnętrzna, stalowa z trzalkami, mocowana do boku schodów, h=110 cm
- BW.0 — Balustrada wewnętrzna, stalowa, szklana, mocowana do stopnia, h=110 cm
- BW.0 — Balustrada wewnętrzna, szklana, mocowana do boku schodów, h=110 cm
- BW.0 — Balustrada wewnętrzna, stalowa, mocowana do stropu, h=110 cm
- BZ.01 — Barierki tarasowe szklane, mocowane do attyki od boku, wypełnione szkłem bezpiecznym, h=110 cm

ZADASZENIA SZKLANE

- ZD. — Zadaszenie szklane na ciągnach 340 x 150 cm
- ZD. — Zadaszenie szklane na ciągnach 350 x 150 cm
- ZD. — Zadaszenie szklane na ciągnach 680 x 150 cm

ELEMENTY PPOŻ

- ~~EI 30~~ — Odporność: REI 30
- ~~EI 60~~ — Odporność: REI 60
- ~~EI 120~~ — Odporność: REI 120
- EI 60 — Drzwi o odporności EI 60
- EIS 30 — Drzwi o odporności EIS 30
- KD. — Klapa dymowa 120 x 150 cm. H=min. 50cm
- KD. — Klapa dymowa 120 x 140 cm. H=min. 50 cm + owiewki + kierownica
- O.K. — Otwór kompensacyjny
- HP25 — Hydrant przeciwpożarowy 25m
- HP33 — Hydrant przeciwpożarowy 25m

* Instalacje P. Ppożowych w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pożaru, zastosowanie przejść uszczelnionych o klasie odporności ogniowej EI 120 (dotyczy przejść przez strefy pożarowe)
* Ściany, stropy, drzwi oddymiające, bramy, kurtyny powietrzne, klapy dymowe, zawory przeciwpożarowe, hydranty, gaśnice, oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne, ostrzegawcze, itp. - zgodnie z PB i wytycznymi Rzeczoznawcy ppożarowego.

UWAGI:

POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT WYKONAWCZY, NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ORAZ PRZEBIEGI INSTALACJI I ELEMENTY WYSTAWIENIOWE DOMAGRY MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.

NINIEJSZY PROJEKT (UTWÓR ARCHITEKTONICZNY) STANOWI NIEPODLEGAJĄCA OCHRONIE PRAWNOAUTORSKIEJ WŁASNOŚĆ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ BEST BUILDING CONSULTANTS. ZGODNIE Z PRAWEM AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 1994 NR 24 POZ. 83) WSZELKIE PRAWA W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA, POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE PROJEKTU W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORA NINIEJSZEGO PROJEKTU, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAM. EWENTUALNE WADY PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. PRZEBIEGI INSTALACJI, ELEMENTY WYSTAWIENIOWE, LOKALIZACJA PIONÓW WODOCIĄG., GRZEJNIKÓW PRZEBIG KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KANALIZACJI, WENTYLACJI, ELEMENTY WYSTAWIENIOWE, OTWORY TECHNOLOGICZNE PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

WYMIARY, OPISY, ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.

SCHEMAT SYTUACYJNY

FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**
TYTUŁ	Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i częściowym ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI	Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2
INWESTOR	Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k** Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Karol Grodzki upr. nr 16/PDOKK/2016
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Wojciech Kozłiński upr. nr 28853/158
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Anna Kamba Wobondi mgr inż. arch. Magdalena Hrycl mgr inż. arch. Julia Wiktoria Kozłowska inż. arch. Wiktor Rafalenko
NAZWA RYSUNKU	**RZUT DACHU**
NAZWA DOKUMENTY	**1912_PW_AR_01_20_40**
TOM	II
SKALA	1 : 100
DATA	08.2020
REWIZJA	