

5.1 Rolety elektryczne

Rolety montowane w przestrzeni sufitu podwieszanego, sterowane elektrycznie, opuszczane i zintegrowane z systemem zarządzania z panelu głównego (panel wielofunkcyjny). Tkanina prowadzona po licu ściany. Rolety dostosowane do szerokości okna. Typ tkaniny wykonany z polistyrenu, nietransparentne kolor Białe, B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507).

Lp.	System	Materiał	Wymiar – szer. w świetle w cm	Wymiar – wys. w świecie w cm	Szt.
1	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	104	350	110
2	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	120	350	1
3	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	133	350	8
4	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	135	350	6
5	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	140	350	2
6	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	143	350	6
7	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	144	350	2
8	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	148	350	16
9	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	150	350	1
10	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	153	350	3
11	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	154	350	5
12	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	158	350	5
13	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	159	350	9

14	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	172	350	1
15	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	205	350	20
16	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	210	350	1
17	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	341	350	2
18	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	133	330	6
19	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	135	330	1
20	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	155	330	13
21	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	160	330	6
22	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	104	320	23
23	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	116	270	1
24	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	140	270	6
25	Roleta elektryczna sterowana fazowo	Blackout 4960	150	270	1