LEGENDA

Oznaczenia podstawowe

- A...Z — Granica terenu objętego wnioskiem (A...Z)
- A — Oznaczenie osi
- A — Linia przekroju

Typy ścian

- Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji
- Ściana murowana
- Ściana lekka g-k
- Izolacja termiczna
- Ściana przeszklona w systemowej ślusarce aluminiowej

Oznaczenie otworów

- Przebicie w stropie poniżej
- Przebicie w stropie powyżej
- Przebicie w stropie poniżej i powyżej

Tabela pomieszczenia

1.1.06 — Numer pomieszczenia
PRZ.OBIEG WOLNY — Nazwa pomieszczenia
21.3m² — Powierzchnia pomieszczenia

Oznaczenie schodów i ramp

- WANG.03.p20 — Kod stopnic
- Wysokość stopnia
- Głębokość stopnia
- Rampa wewnętrzna

Oznaczenie rozpływu posadzek i stropów

- Rozpływ wykończenia posadzki
- Rozpływ wykończenia konstrukcji

Oznaczenie drzwi

- Odporność pożarowa drzwi
- Kierunek otwierania drzwi
- Typ drzwi
- Ilość skrzydeł drzwi
- Szerokość drzwi

Oznaczenie okien

- Typ okna wg. zestawienia
- W120 — Oznaczenie odporności pożarowej
- Rysunek
- W — Wpust

OZNACZENIE ELEMENTÓW RZUTU GLOBALNE

KOD	OPIS
FA.A.20	Systemowa ława dylatacji ogólnej szklana, typ dylatowana
FA.L.64	Zejście wentylacyjne ewakuacyjne, profile aluminiowe malowane proszkowo kolor antracyt
FA.L.76	Siatkowe wykończenie kratą do zejścia
FA.L.77	Siatkowe wykończenie kratą do wylotów wentylacyjnych
FA.P.01	Podłoga dydaktyczna
FA.T.01	Tynk dekoracyjny akrylowy 2 kolorowy tradycyjny - piaskowy typ
FA.T.02	Tynk dekoracyjny akrylowy 2 kolorowy tradycyjny - piaskowy typ
	System składowych warstw konstrukcji ze względu na akustykę, budowlane typu akustycznego
	Zbiornik wody deszczowej
EL.W.02	Płyty z wełny mineralnej, gęstość min. 80 kg/m3 o λ 0,034 W/mK. Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1 wełni niepalna A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0.