GŁÓWNE ELEMENTY/OH	
KOD	OPIS
DK-0	Stropodach ze szkła hartowanego 3+2+3mm, fazowanego na krawędziach 2mm, z pochyłym ze stali nierdzewnej szczotkowanej 5W (montaż do attyki)
DK-W01	Stropodach wentylowany, ocieplony
DK-W01	Ściąć warstwy ingerencyjne 60 x 60 cm
DK-W02	Ściąć dekoncrytu z siatki i metalowej 60 x 60 cm Przy zastosowaniu ścięć z siatki metalowej należy dodatkowo zamontować od spodu stropu warstwę z wełny skalnej o grubości 5 cm. Ze względu na siatkę, strukturę materiału uzyskana powierzchnia nie będzie równa.
DK-W03	Ściąć dekoncrytu z siatki metalowej 60 x 120 cm Przy zastosowaniu ścięć z siatki metalowej należy dodatkowo zamontować od spodu stropu warstwę z wełny skalnej o grubości 5 cm. Ze względu na siatkę, strukturę materiału uzyskana powierzchnia nie będzie równa.
DK-W04	Ściąć warstwy dociepla
DK-W05	Ściąć warstwy z kontrłatwnięcia
DK-W06	Ściąć OK
DK-W07	Ściąć panelowy Modułowe panele akustyczne wykończone nanoperforowanym fornirem
FA-ALW	Systemowa ścianka drzwiowo-szklana szklona, fuga silikonowana
FA-ELE	Przeszklenie elewacyjne ze szkła hartowanego
FA-POT	Przeszklenie dachowe
FA-SK	Stalowa konstrukcja ogólna szklenia z uszlachetnieniem ocieplonym
ZA-TY	Ściana dekoracyjna akustyczna, z tłoczonych kwadratowych płytkach MK
ŚLW16	Ściana nośna gr. 25 cm Ściana nośna żelbetowa o grubości min. 25 cm/gr.C o 0,03K 60mM, Klasa ekspozycji wg PN-EN 13501-1 wyrób zaspełny A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0. Przy zużyciu ściany należy mocować do betonu kotwami fabrycznych spełnia w klasie min. fischer. Dbać aby powierzchnia była równa.
PGW10.C2	PARKIET DREWNIANY/JASEŁ 2 cm JASTRYCH CEM.-ZBIRCJOWY SKRATALOWA GR.4MM 10 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY 5cm IZOLACJA MULTITYCZNA WEŁNA MINERALNA 5cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STROPY ŻELBETOWE
PGW11.C6	PARKIET DREWNIANY/JASEŁ 2 cm WARSTWA GRUNTUJĄCA 3 cm JASTRYCH CEM.-ZBIRCJOWY SKRATALOWA GR.4MM 6 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm IZOLACJA MULTITYCZNA WEŁNA MINERALNA 5cm IZOLACJA MULTITYCZNA WEŁNA MINERALNA 5cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STROPY ŻELBETOWE Grubość posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w talcie SCA A8 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wyboru odcienia betonu, antypoślizgowość R10 (wg CENTS 15185) lub P3 V w 36 (wg CENTS 16165 arsek C)
PGW11.C7	PARKIET DREWNIANY/JASEŁ 2 cm WARSTWA GRUNTUJĄCA 3 cm JASTRYCH CEM.-ZBIRCJOWY SKRATALOWA GR.4MM 6 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY 8 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STROPY ŻELBETOWE Grubość posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w talcie SCA A8 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wyboru odcienia betonu, antypoślizgowość R10 (wg CENTS 15185) lub P3 V w 36 (wg CENTS 16165 arsek C)
PGW12.C3	PARKIET DREWNIANY/JASEŁ 2 cm WYRÓWNANIE ALCA FOLIA W RE PAKE 0,3 WARSTWA GRUNTUJĄCA 3 cm JASTRYCH CEM.-ZBIRCJOWY SKRATALOWA GR.4MM 6 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05cm IZOLACJA MULTITYCZNA WEŁNA MINERALNA 5cm IZOLACJA MULTITYCZNA WEŁNA MINERALNA 5cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STROPY ŻELBETOWE Grubość posadzki ze 20 mm, wytrzymałości na ściskanie nie 30 MPa, ścieralność w talcie SCA A8 0,5 (wg normy PN-EN 13892-4:2004), możliwość wyboru odcienia betonu, antypoślizgowość R10 (wg CENTS 15185) lub P3 V w 36 (wg CENTS 16165 arsek C)
PGW80.C7	PARKIET PRZEMYSŁOWY KLEJONY 20 mm WARSTWA GRUNTUJĄCA 3 cm JASTRYCH CEM.-ZBIRCJOWY SKRATALOWA GR.4MM 6 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY 8 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm Parkiet wykonany z litego drzewa dębowego, klasie 4+ układana wpółmi lub sposobem płaszczyznami do podłoża w sposób nieuporządkowany PN-EN 14761-4:1 2005. klasa: AD (I klasa/G wymiary 15x50x300, wilgotność 7-11%. Drewno cyklicznie i olejowane. Wymagania techniczne zgodnie z CBM-45.1R Instrukcji Bielskiemu. Olej Dwuskładnikowy lub hermetyczny.
PGW01.C8	STAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA 2 cm WARSTWA GRUNTUJĄCA 3 cm JASTRYCH CEM.-ZBIRCJOWY SKRATALOWA GR.4MM 7 cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05cm STYROPIAN EKSTRUDOWANY 8cm FOLIA RÓŻDZIELCZA PE 0,05 cm Parametry posadzki żywicznych Posadzka samopoziomująca wykonana z wylewanych nakładu wykonującej oczekiwania systemowe, dedykowane dla obiektów użytkowanych publicznej, odporne na działania warunków atmosferycznych, promieniowanie UV, wody opadowe, wilgoć, zmiany temperatury, kwasy, zasady, oleje, soki.
	Wszystkie powierzchnie wykończone żywicami epoksydowymi i poliuretanowymi należy wyposażyć w warstwę z łącz samego materiału i kolory, wysokości min. 10 cm, w technologii podsypania. Kompozycja dla pionowych podłużnie ułożenia z zaws dachówcie we dla podłuszkie poziomych.
NP-L50	Drabina z kasami ochronnym

Uwagi:
- GŁÓWNEGO DZIAŁANIE WODY/TYCH PRZEJŚCIE MIEJSCA NARUSZENIE DZIAŁANIU PRZECIWPOŻAROWEJ
- WE WALCZENIA PRZECIWPOŻAROWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
-