

Lokalizacja: laboratoria

Produkt referencyjny:

Tarkett - Acczent Platinum 100 - Salt&Pepper Light Grey lub równoważny

PO710.C1 Wykładzina elastyczna PCV, heterogeniczna, winylowa

Parametry:

Wymiary:

rolka 2 x 23 m

klasyfikacja zastosowań EN ISO 10874: min. 34/43

grubość ISO 23997: 2,45mm

ciężar ISO 23997: 2,8 kg/m²

trudnopalność EN ISO 13501-1: Bfl s1

dobra odporność chemiczna wg ISO 26987

antypoślizgowość na mokro DIN 51130: R9

wykładzina nie sprzyjająca rozwojowi grzybów i bakterii (zgodnie z ISO 846/C)

kolor: jasny szary

charakteryzującą się brakiem zmian przy oddziaływaniu substancji chemicznych zgodnie z normą ISO 26987 (EN 423)

Zdjęcie:



Komentarz: Wykładzina wywijana na ściany - cokół 10cm.

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM lub anhydrytowym 0,5%, czystym i równym 2mm/2m.

Lokalizacja: biura, sale dydaktyczne

Produkt referencyjny:

FORBO FLOTEX COLOR lub równoważny

PO720.C1 Flokowana wykładzina dywanowa w płytce

Parametry:

wymiary:

wykładzina flokowana, płytka 50x50 cm

runo: 100% PA (nylon 6.6) 70 - 80 mln włókien/m²

podłoże PVC

komercyjna klasa użytkowa EN-ISO 10874 – 33

- grubość całkowita ISO 1765 - 5,0 mm

- wysokość runa – max. 2 mm

- waga całkowita ISO 8543 – 4800 g/m²

- antypoślizgowość DIN 51130 – R13

- trwałość kolorów ISO 105-B02 >5

- wodoodporna

- reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfl s1

- tłumienie odgłosów EN ISO 717-2 - $\Delta L_w = 19$ dB

- absorpcja akustyczna EN ISO 354 – $\alpha_w = 0,10$ (H)

- odporność na działanie kółek meblowych EN 985 - tak

Zdjęcie:



Komentarz: Cokół z wykładziny lub ozdobna listwa wykończeniowa 3-5cm.